


Перв. примен.
Справ. №


Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
№
Подп. и дата
Инв. № подл.

					КЗ МАК П5.ВИ2.В0				
					Кабина защитная часового внутренняя Чертеж общего вида	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Прокопьев							
Пров.		Морамзин							
Т.контр.		Анфалов							
						Лист 1		Листов 3	
Н.контр.		Анфалов				ООО "Завод МАК", г. Красноярск			
Утв.		Казанов							


Вид А



Вид Б



Вид В



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КЗ МАК П5.ВИ2.В0

1. Кабина защитная часового КЗ МАК П5 внутренняя, далее по тексту – кабина, выполняет функцию защиты часового на посту от поражения огнестрельным оружием и предназначена для установки на охраняемых объектах министерства внутренних дел, министерства обороны, Минатома и других объектах, требующих охраны.
2. Кабина соответствует 5 классу по пулестойкости по ГОСТ Р 51112–97. Для остекления окон применено пулестойкое, многослойное стекло класс 5ХЛ по ГОСТ Р 51136–2008. Соответствие заявленной степени защиты подтверждается соответствующими сертификатами.
3. Кабина может эксплуатироваться в условиях внешней среды при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия при соответствии показателей микроклимата внутри кабины допустимым для категорий работ IIa в соответствии с СанПиН 2.2.4.548–96.
4. Кабина состоит из угловых панелей, стеновых панелей с окнами и дверью, панелей пола и потолка. С каждой из четырех сторон кабины имеются окна для ведения визуального наблюдения за прилегающей территорией. С трех сторон кабины под окнами расположены бойницы размером 200×80(н) для стрельбы из огнестрельного оружия. С одной стороны кабины расположен выдвижной лоток для передачи документов. Для подвода в кабину линий связи и электроэнергии в потолке кабины имеются три отверстия Ø35 мм.
5. Внутренняя и наружная отделка стен кабины – эмаль ПФ–115 серого цвета в два слоя по грунтовке ГФ–021. Внутренняя отделка потолка кабины – эмаль ПФ–115 белого цвета в два слоя по грунтовке ГФ–021. Настил пола выполнен из фанеры толщиной 15 мм. Покрытие пола – линолеум.
6. Кабина обеспечивает:
 - круговой обзор для ведения визуального наблюдения за территорией охраняемого объекта и прилегающей территорией;
 - защиту часового от поражения стрелковым оружием и осколками гранат;
 - возможность ведения оборонительного боя;
7. Кабина оборудуется (стандартная комплектация):
 - внутренним электрическим освещением;
 - системой приточно–вытяжной вентиляции;
 - дверным блоком защитным:
 - механический замок;
 - внутренний засов;
 - ручка дверная;
 - выдвижным лотком (лотками), что дает возможность проверки документов при встраивании кабины в систему контроля доступа.

Кабина может быть дополнительно оборудована:

- сплит–системой кондиционирования (“Samsung” AQ07 или аналог);
- аварийной системой освещения;
- системой отопления;
- телефонным аппаратом ТАС–М–6;
- кнопкой тревожно–вызывной сигнализации;
- пожарным извещателем;
- датчиком контроля вскрытия двери кабины;
- дверным доводчиком;
- аптечкой;
- огнетушителем;
- табуретом складным;
- шкафом оружейным ШО–1300.В1 (400×200 мм) или ШО–1300.В2 (300×200 мм). Высота шкафа 1300 мм, одна полка в верхней части с высотой отделения 200 мм.

Комплектация кабины может изменяться по требованию заказчика.

Оборудование смонтировано на штатные места, определенные заводом–изготовителем. Выводы проводов от силового оборудования выведены в соответствующие соединительные коробки. Для подключения оборудования необходимо подвести питающие провода в соединительные коробки и соединить их с соответствующими выводами проводов от оборудования. Снимать оборудование со штатных мест нет необходимости. Разводка проводов в кабине выполнена в пластиковых кабельных каналах размером 16×40 мм.

Суммарная установленная мощность – не более 3 кВт.

8. Масса кабины в сборе не более 3000 кг.
9. Фундамент должен иметь несущую способность не менее 5000 кг/м².

Возможны два варианта поставки изделия:

1. Кабина изготовлена цельносваренной и поставляется в собранном виде с комплектом внутреннего оборудования, установленного внутри кабины.
2. Кабина изготовлена сборно–разборной и поставляется в разобранном виде с комплектом оборудования, материалов и комплектующих, монтажного комплекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата